

TIDSRELE MED FORSINKELSE. MINUS STYRT. HOLARS VARENØ. 01560

FORSINKELSE- OG RELETID JUSTERBARE MED POT. 0-10 MINUTTER. (CA.). ANDRE KORTERE TIDER KAN BESTILLES.

DRIVSPENNING: 12 ELLER 24 VDC.

STRØMTREKK:

VED 12V: I HVILE: 23 mA, AKTIV: 93 mA.

VED 24V: I HVILE: 28 mA, AKTIV: 107 mA.

MAKSIMUM BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 10A 24 VDC.

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL: L B H 110 X 85 X 28 mm.

KORTET STRØMFORSYNES MED + OG - (0V) KONSTANT. NÅR INNGANGEN (-TRIG.) BLIR TILFØRT EN - (0V)PULS, STARTER TIDSFORSINKELSEN. ETTER AT DENNE TIDEN ER UTLØPT, SLÅR TIDSRELEET INN OG STÅR INNE I VALGT TID SELV OM IKKE SPENNINGEN FRA TRIG.INNGANGEN ER FJERNET.

KORTET ER KUN TESTET I ROMTEMPERATUR PÅ 25 GRADER. DERSOM DET SKAL BRUKES 24V DRIVSPENNING, MÅ DET BORRES HULL I BOKSEN SLIK AT LUFTEN KAN STRØMME IGJENNOM. MONTERING AV BOKSEN INN I ET LUKKET SKAP MED BETYDELIG HØYERE TEMPERATUR ENN 25 GRADER ER IKKE TESTET.

